

TL100

旋转警示灯

- 平面型高亮度 LED 光源, 高亮且寿命长。
- 采用 LED 专用旋转反射镜, 扩散性非常优秀。
- 采用了端子排方式, 便于配线。
- 内装旋转亮灯及 90dB 的断续音电子蜂鸣器。
- 电源电压 24Vd. c/a. c 或 100-240Va. c, 50-60Hz。



控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控制开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

型号构成

型号	代码	内容
外形及功能	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	旋转警示灯
	TR	圆形灯罩, 支架安装
	TX	方形灯罩, 支架安装
	TF	方形灯罩, 直接安装
	TP	圆形灯罩, 直接安装
	TFB	圆形灯罩, 直接安装
	TPB	方形灯罩, 直接安装
电源电压	12	12Vd. c
	24	24Vd. c
	012	110/220Va. c, 50/60Hz
灯罩颜色	R	红色
	Y	黄色
	G	绿色
	B	青色

规格

型号	TL100-□AC51□	TL100-□FC51□	TL100-□AA11□	TL100-□FA11□
功能	旋转亮灯	旋转亮灯・蜂鸣器	旋转亮灯	旋转亮灯・蜂鸣器
外形	Ø100			
电源电压	24Vd. c/a. c		100-220Va. c, 50-60Hz	
消耗电流	3.2W 以下	3.2W 以下	3.8W 以下	3.2W 以下
旋转速度	约 180 次/分(反射镜)			
光源	LED(1Watt)			
蜂鸣音量	约 90dB(1m 距离)			
灯罩材质	聚碳酸酯(P. C)			
本体	耐热 ABS 树脂			
镜片颜色	红色, 黄色, 绿色			
保护等级	IP53			







积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器







其他

积层式信号灯/警示灯

●● 外形及加工尺寸 (单位:mm)

型号	外形	外形尺寸及加工尺寸	
TL100-P			
TL100-F			

●● 支架外形尺寸 (单位:mm)

外形	外形尺寸及加工尺寸	
 STM-105 (选择规格)		 是多用途（5种）塑料支架，使用在直接安装型上 Ø70 (3-Ø6), Ø50 (3-Ø5), Ø40 (3-Ø5), Ø38 (3-Ø4.5), Ø25 (中央固定孔)
 MTM-98 (选择规格)		 因支台是磁石，容易粘到铁制品、铁外壳、车等磁性体上。

●● 接线图

■ 旋转亮灯

型号	触点驱动	NPN 晶体管驱动	PNP 晶体管驱动
TL100-□ AC51□			
TL100-□ AA11□			无

■ 旋转亮灯 · 蜂鸣器

型号	外形	外形尺寸及加工尺寸	
TL100-□ AC51□			
TL100-□ AA11□			无

●● 反射镜及 LED 构造

- 应用了平面型高亮度 LED 光源，因此有强烈的旋转光，并且还有蜂鸣功能，所以不仅警报传达优秀，而且耐振动、寿命长。
- 采用了端子排方式，因此便于配线。



控制开关
组合式指示灯

电源按钮开关
主控开关
凸轮开关

限位开关
微动开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

行车开关
脚踏开关
万向开关

积层式信号灯
警示灯

控制开关盒
电缆连接器

其他